



柜台上垂直显示扫描器

Magellan 2200VS 扫描器是专为在紧凑、垂直方式应用并需要高性能的零售商而设计的。Magellan 2200VS 扫描器为中等容量至高容量零售点 (POS) 交易的非常小型柜台收银环境量身定制，特别适用于药店、便利店、小型到中等规模的杂货店、DIY店、专卖店。由于优越的人体工学和通过率，2200VS 凭借其在同级别中领先的性能，证明了 Magellan 品牌的高质量和可靠性。

软件管理

先进的软件解码算法，提供业界最佳的扫描速度，同时改善了对损坏、起皱、或印刷质量差的条形码的读码一次性通过率，从而提高了在零售付款台的运营效率。

闪存可轻松升级软件，有助于延长零售商的投资寿命。此外，能以各种方式使用辅助 RS - 232 端口，包括增加手持扫描仪、对扫描器进行编程和配置、或访问扫描器标签的数据输出。



特性

- 世界先进的垂直柜台上单平面显示条形码扫描器
- 著名 Magellan 品牌的质量和可靠性
- 在掠过扫描和前推扫描方式有着同级别中最佳扫描性能
- FirstStrike 先进的解码软件在读取低质量标签方面可提供最佳的性能
- 闪存可用于在现场轻松升级软件
- 多接口解决方案支持每台设备中所有常用的主机接口
- 带电源支持的辅助 RS-232 端口可以方便地安装手持式扫描器
- 可兼容 Checkpoint 系统和 Sensormatic EAS (可选)
- 增值功能：
 - 诊断报告 - 用于改善预防性维护
 - Productivity Index Reporting™ - 有助于发现印刷质量差的标签 (可选)
- EASEOFCARE 年保服务计划提供一系列的服务级别，以保障您投资无忧，并实现生产效率及投资回报率最大化

行业 - 应用

- 零售 : POS



技术规格

译码能力

一维码/线性码	对所有标准一维码包括GS1 DataBar™ 线性码可自动区分和译码。
堆栈码	GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

电器

交流电要求 功耗	交流输入: 90-265 VAC, 47-63 Hz 休眠模式: 2.5 Watts 工作状态 (最大值): 9.6 Watts 工作状态 (标称值): 4.0 Watts
-------------	---

环境

ESD静电保护 (空中放电) 温度	25 kV 储藏/运输: -40 至 70 °C / -40 至 158 °F 工作状态: 10 至 40 °C / 50 至 104 °F
湿度 (非冷凝)	5 至 95%

接口

接口	IBM 46xx; OEM (IBM) USB; RS-232; USB; 键盘口
辅助端口	RS-232端口供电

可选特性

EAS防盗特性	Checkpoint 系统: 内置EAS 防盗硬件可与Checkpoint系统的Counterpoint IX和Evolve D11两种型号兼容使用; Sensormatic: 成功读取通知
增值特性	效率指标报告™ (PIR): 诊断报告

物理参数

尺寸	15.2 x 15.2 x 9.7 cm / 6.0 x 6.0 x 3.8 in
重量	1.1 kg / 2.5 lb

识读性能

扫描线	20
识读指示	蜂鸣器 (音调和音量可调)
识读高度	15.2 cm / 6.0 in
马达转速	6,000 rpm

安全与法规

机构认证	所符合的相关认证见产品快速参照手册。本产品满足使用所必须的安全和法规认证。
激光类别	CDRH Class IIa; EN 60825-1 Class 1; 小心激光辐射-切勿直视激光束
环境符合	符合欧盟RoHS

应用程序

OPOS / JAVAPOS	JavaPOS应用程序可以免费下载。 OPOS应用程序可以免费下载。
----------------	---------------------------------------